


	Drevené zdvižne posuvné dvere, typ HS PORTAL EN 14351-1:2006 + A2:2016 Použitie: otvorové výplne do obvodových stien bez vlastností požiarnej odolnosti a / alebo dymotesnosti	 15
Výrobca: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 284 36 024, Česká republika		

Parametr	Drevené zdvižne posuvné dvere, typ HS PORTAL, systém HS94	
	schema A	schema C (viac krídel)
Zaťaženie vetrom	C2 / B3	
Vodotesnosť	9A	5A
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Akustické vlastnosti	NPD	
Súčiniteľ prechodu tepla	$U_d = 0,93 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ se zasklením $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	
	$U_d = 0,86 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ se zasklením $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	
	$U_d = 0,79 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ se zasklením $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	
Svetelná priepustnosť	0,74 se zasklením 4-18-4-18-4 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	
	0,74 se zasklením 4-16-4-16-4 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	
	0,73 se zasklením 6-18-4-18-6 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	
	0,72 se zasklením 6-18-6-16-6 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	
	0,71 se zasklením 8-16-6-16-6 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	
	0,70 se zasklením 8-16-6-14-8 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	
	0,75 se zasklením 4-18-4-18-4 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ (Clearvision + 2x iplus LS)	
Solárny faktor	0,53 se zasklením 4-18-4-18-4 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	
	0,53 se zasklením 4-16-4-16-4 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	
	0,52 se zasklením 6-18-4-18-6 $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	
	0,51 se zasklením 6-18-6-16-6 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	
	0,50 se zasklením 8-16-6-16-6 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	
	0,50 se zasklením 8-16-6-14-8 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	
	0,64 se zasklením 4-18-4-18-4 $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ (Clearvision + 2x iplus LS)	
Prievzdušnosť	4	

Radiační vlastnosti speciálních skel jsou uvedeny na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Lázních Toušeň dňa 6.3.2016


 Ing. Jiří Korbelář
 manažer technického vývoje