

 WINDOW HOLDING a.s.	Drevené (vonkajšie) vchodové dvere IV94 EN 14351-1:2006 + A1:2010 Použitie: otvorové výplne do obvodových stien bez vlastností požiarnej odolnosti a / alebo dymotesnosti	 13
Výrobca: Window Holding a.s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 284 36 024, Česká republika		

Parametr	Typ STANDARD 94, SMART 94, LINIE 94, TREND 94	
	jednokřídlové dvere	dvojkřídlové dvere
Zatíženie vetrom	CE₂₈₀₀	C3
Vodotěsnost	4A	2A
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Akustické vlastnosti	NPD	
Súčiniteľ prechodu tepla	U_d = 1,2 W/m².K so zasklením U _g = 1,1 W/m ² .K, dvere STANDARD 94, DESIGN 94	
	U_d = 1,1 W/m².K so zasklením U _g = 1,0 W/m ² .K, dvere STANDARD 94, DESIGN 94	
	U_d = 0,93 W/m².K so zasklením U _g = 0,6 W/m ² .K, dvere STANDARD 94, DESIGN 94	
	U_d = 0,88 W/m².K so zasklením U _g = 0,5 W/m ² .K, dvere STANDARD 94, SMART 94, DESIGN 94, RD KLASIK 94	
	U_d = 0,94 W/m².K s výplní PUR 34 U _p = 0,79 W/m ² .K, dvere STANDARD 94, DESIGN 94	
	U_d ≥ 0,94 W/m².K s výplní PUR 42 U _p = 0,79 W/m ² .K, dvere STANDARD 94, DESIGN 94 (bez prosklenia)	
	U_d = 0,82 W/m².K s výplní PUR 48 U _p = 0,55 W/m ² .K, dvere STANDARD 94, SMART 94, DESIGN 94, RD KLASIK 94	
	U_d ≥ 0,79 W/m².K s dverovkou 94mm U _p = 0,73 W/m ² .K, dvere TREND 94, NOVODESIGN 94 (bez prosklenia)	
Svetelná priepustnosť	0,82 so zasklením 4-16-4 U _g = 1,1 W/m ² .K	
	0,77 so zasklením 4-16-4 U _g = 1,0 W/m ² .K	
	0,74 so zasklením 4-16-4-16-4 U _g = 0,6 W/m ² .K	
	0,74 so zasklením 4-18-4-18-4 U _g = 0,5 W/m ² .K	
Solárny faktor	0,64 so zasklením 4-16-4 U _g = 1,1 W/m ² .K	
	0,57 so zasklením 4-16-4 U _g = 1,0 W/m ² .K	
	0,53 so zasklením 4-16-4-16-4 U _g = 0,6 W/m ² .K	
	0,53 so zasklením 4-18-4-18-4 U _g = 0,5 W/m ² .K	
Prievzdušnosť	4	3

Radiačné vlastnosti špeciálnych skiel sú uvedené na <http://www.yourglass.com/configurator>

V Lázních Toušeň dňa 21.3.2019


Ing. Jiří Korbelař
 manažer technického vývoje