

**INCON spol. s r.o.,**  
**Priemyselná 6, 971 01 Prievidza**

**20**  
**VoP č. CPR/Design/27-2020**

**EN 14351-1:2006+A2:2016**

### **Dvere z plastu jednoduché – INCON DESIGN**

**Plastové vonkajšie dvere jednokrídlové, dovnútra  
otváracie (1100 x 2284 mm)**

**určené na použitie do bytových a nebytových  
objektov**

**Profilový systém Deceuninck Elegant  
(6-komorový systém so stredovým tesnením);**

Vodotesnosť – nechránené (A): **trieda 8 A**

Vodotesnosť – chránené (B): **NPD**

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak: **trieda 3**

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – odchýlka rámu: **trieda C**

Uvoľňovanie nebezpečných látok: **neobsahuje**

Únosnosť bezpečnostného vybavenia: **NPD**

Výška prechodového otvoru: **NPD**

Akustické vlastnosti: **NPD**

**Súčiniteľ prechodu tepla:)**

$U_g = 1,2; \Psi_g = 0,033 / 0,039 / 0,040 / 0,041$  **1,3/ 1,3/ 1,3/ 1,3**

$U_g = 1,1; \Psi_g = 0,033 / 0,039 / 0,040 / 0,041$  **1,2/ 1,3/ 1,3/ 1,3**

$U_g = 1,0; \Psi_g = 0,033 / 0,039 / 0,040 / 0,041$  **1,2/ 1,2/ 1,2/ 1,2**

$U_g = 0,9; \Psi_g = 0,033 / 0,039 / 0,040 / 0,041$  **1,1/ 1,1/ 1,1/ 1,1**

$U_g = 0,8; \Psi_g = 0,031 / 0,037 / 0,038 / 0,039$  **1,1/ 1,1/ 1,1/ 1,1**

$U_g = 0,7; \Psi_g = 0,031 / 0,037 / 0,038 / 0,039$  **0,99/ 1,0/ 1,0/ 1,0**

$U_g = 0,6; \Psi_g = 0,031 / 0,037 / 0,038 / 0,039$  **0,92/ 0,94/ 0,94/ 0,94**

$U_g = 0,5; \Psi_g = 0,031 / 0,037 / 0,038 / 0,039$  **0,86/ 0,87/ 0,88/ 0,88**

$U_g = 0,4; \Psi_g = 0,031 / 0,037 / 0,038 / 0,039$  **0,80/ 0,81/ 0,81/ 0,82**

$U_g = 0,3; \Psi_g = 0,031 / 0,037 / 0,038 / 0,039$  **0,74/ 0,75/ 0,75/ 0,75**

**Radiačné vlastnosti – solárny faktor:**

- s  $U_g = 1,1$ : 0,6536

- s  $U_g = 1,0$ : 0,5182

- s  $U_g = 0,7$ : 0,5417

- s  $U_g = 0,6$ : 0,5981

- s  $U_g = 0,5$ : 0,3776

- s  $U_g = 0,4$ : 0,3777

**Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť:**

- s  $U_g = 1,1$ : 81,9 %

- s  $U_g = 1,0$ : 71,9 %


- s  $U_g = 0,7$ : 74,3%

- s  $U_g = 0,6$ : 76,9%

- s  $U_g = 0,5$ : 58,5%

- s  $U_g = 0,4$ : 58,5%

Prievzdušnosť: **trieda 3**



**INCON spol. s r.o.,**  
**Priemyselná 6, 971 01 Prievidza**

**20**  
**VoP č. CPR/Design/27-2020**

**EN 14351-1:2006+A2:2016**

### **Dvere z plastu jednoduché – INCON DESIGN**

**Plastové vonkajšie dvere jednokrídlové, von  
otváracie (1100 x 2284 mm)  
určené na použitie do bytových a nebytových  
objektov**

**Profilový systém Deceuninck Elegant  
(6-komorový systém so stredovým tesnením);**

Vodotesnosť – nechránené (A): **trieda 5 A**

Vodotesnosť – chránené (B): **NPD**

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – skúšobný tlak: **trieda 3**

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom – odchýlka rámu: **trieda C**

Uvoľňovanie nebezpečných látok: **neobsahuje**

Únosnosť bezpečnostného vybavenia: **NPD**

Výška prechodového otvoru: **NPD**

Akustické vlastnosti: **NPD**

**Súčiniteľ prechodu tepla:)**

|                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| $U_g = 1,2; \Psi_g = 0,033 / 0,039 / 0,040 / 0,041$ | <b>1,3/ 1,3/ 1,3/ 1,3</b>     |
| $U_g = 1,1; \Psi_g = 0,033 / 0,039 / 0,040 / 0,041$ | <b>1,2/ 1,3/ 1,3/ 1,3</b>     |
| $U_g = 1,0; \Psi_g = 0,033 / 0,039 / 0,040 / 0,041$ | <b>1,2/ 1,2/ 1,2/ 1,2</b>     |
| $U_g = 0,9; \Psi_g = 0,033 / 0,039 / 0,040 / 0,041$ | <b>1,1/ 1,1/ 1,1/ 1,1</b>     |
| $U_g = 0,8; \Psi_g = 0,031 / 0,037 / 0,038 / 0,039$ | <b>1,1/ 1,1/ 1,1/ 1,1</b>     |
| $U_g = 0,7; \Psi_g = 0,031 / 0,037 / 0,038 / 0,039$ | <b>0,99/ 1,0/ 1,0/ 1,0</b>    |
| $U_g = 0,6; \Psi_g = 0,031 / 0,037 / 0,038 / 0,039$ | <b>0,92/ 0,94/ 0,94/ 0,94</b> |
| $U_g = 0,5; \Psi_g = 0,031 / 0,037 / 0,038 / 0,039$ | <b>0,86/ 0,87/ 0,88/ 0,88</b> |
| $U_g = 0,4; \Psi_g = 0,031 / 0,037 / 0,038 / 0,039$ | <b>0,80/ 0,81/ 0,81/ 0,82</b> |
| $U_g = 0,3; \Psi_g = 0,031 / 0,037 / 0,038 / 0,039$ | <b>0,74/ 0,75/ 0,75/ 0,75</b> |

**Radiačné vlastnosti – solárny faktor:**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| - s $U_g = 1,1$ : | 0,6536 |
| - s $U_g = 1,0$ : | 0,5182 |
| - s $U_g = 0,7$ : | 0,5417 |
| - s $U_g = 0,6$ : | 0,5981 |
| - s $U_g = 0,5$ : | 0,3776 |
| - s $U_g = 0,4$ : | 0,3777 |

**Radiačné vlastnosti – svetelná priepustnosť:**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| - s $U_g = 1,1$ : | 81,9 % |
| - s $U_g = 1,0$ : | 71,9 % |
| - s $U_g = 0,7$ : | 74,3%  |
| - s $U_g = 0,6$ : | 76,9%  |
| - s $U_g = 0,5$ : | 58,5%  |
| - s $U_g = 0,4$ : | 58,5%  |

Prievzdušnosť: **trieda 3**