



Plastové vchodové dvere
EN 14351-1:2006 + A2:2016

Použitie: otvorové výplne do obvodových stien bez vlastností požiarnej odolnosti a / alebo dymotesnosti



Výrobca: INCON, spol. s r.o. , Priemyselná 6, Prievdza, 971 01, IČO 31415474, Slovenská republika

Parameter	Plastové vchodové dvere, typ INCON Komfort EVO, presklené, polopresklené, plné			
	jednokrídlové dvere		dvojkrídlové dvere	
Zaťaženie vetrom	C4/B4		C3/B3	
Vodotesnosť	9A		7A	
Nebezpečné látky	neobsahuje			
Akustické vlastnosti	NPD			
Súčiniteľ prechodu dvermi U_d	$U_d = 1,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	so zasklením	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
	$U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	so zasklením	$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
	$U_d = 1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	so zasklením	$U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
	$U_d = 0,97 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	so zasklením	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
	$U_d = 0,91 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	so zasklením	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
	$U_d = 0,85 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	so zasklením	$U_g = 0,4 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	(lowE1.0, krypton)
	$U_d = 0,94 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	s presklenou výplňou hrúbky 44mm (HPL)	$U_p = 0,70 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
	$U_d = 0,92 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	s presklenou výplňou hrúbky 48mm (HPL)	$U_p = 0,65 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
	$U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	s farebnou PUR doskou hrúbky 24mm	$U_p = 1,15 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
	$U_d = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	s bielu PUR doskou a AL plechom hrúbky 24mm	$U_p = 1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
	$U_d = 1,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	s bielu PUR doskou hrúbky 24mm	$U_p = 1,26 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
	$U_d = 0,89 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	s bielu PUR doskou hrúbky 40mm	$U_p = 0,61 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
	$U_d = 0,90 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	s farebnou PUR doskou hrúbky 40mm	$U_p = 0,63 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
	$U_d = 1,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	s plnou výpňou hrúbky 24mm	$U_p = 1,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
	$U_d = 1,3-1,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	s presklenou výplňou hrúbky 24mm	$U_p = 1,3-1,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
	$U_d = 1,6 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	s plnou výplňou hrúbky 24mm	$U_p = 1,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
	$U_d = 1,6-1,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	s presklenou výpňou hrúbky 24mm	$U_p = 1,7-2,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
	$U_d = 0,94 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	s plnou výpňou hrúbky 39mm	$U_p = 0,70 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
	$U_d = 1,0-1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	s presklenou výplňou hrúbky 39mm	$U_p = 0,83-1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
	$U_d = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	s plnou výplňou hrúbky 39mm	$U_p = 0,90 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
	$U_d = 1,1-1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	s presklenou výpňou hrúbky 39mm	$U_p = 1,0-1,2 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
	$U_d = 0,92 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	s plnou výpňou hrúbky 44mm	$U_p = 0,66 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
	$U_d = 1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	s plnou výplňou hrúbky 44mm	$U_p = 0,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
	$U_d = 1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	s presklenou výplňou hrúbky 44mm	$U_p = 0,82 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
	$U_d = 0,89 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	s plnou výplňou hrúbky 48mm	$U_p = 0,61 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
	$U_d = 0,94 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	s presklenou výplňou hrúbky 48mm	$U_p = 0,70 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
	$U_d \geq 0,83 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	s prekryv. výplňou hrúbky 64mm	$U_p = 0,51 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$	
Svetelná priepustnosť	0,82	so zasklením	4-16-4	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	0,77	so zasklením	4-16-4	$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	0,74	so zasklením	4-18-4-18-4	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	0,65	so zasklením	4-12-4-12-4	$U_g = 0,4 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ (lowE1.0, krypton)
Solárny faktor	0,64	so zasklením	4-16-4	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	0,57	so zasklením	4-16-4	$U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	0,53	so zasklením	4-18-4-18-4	$U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$
	0,43	so zasklením	4-12-4-12-4	$U_g = 0,4 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ (lowE1.0, krypton)
Prievzdušnosť	4		3	

Radiačné vlastnosti špeciálnych skiel sú uvedené na <https://configurator.agc-yourglass.com/configurator/request>

V Prievdzi: 1.2.2023

Mgr. Marek Král'
konateľ spoločnosti