



Plastové zdvižne posuvné dvere, systém HS Portal EVO
STN EN 14351-1+A2

Použitie: otvorové výplne do obvodových stien bez vlastností požiarnej odolnosti a / alebo dymotesnosti



19

INCON, spol. s r.o., Priemyselná 6, 971 01, Prievidza, IČ: 314 15 474, Slovenská republika

Parameter	Plastové zdvižno-posuvné dvere, typ HST INCON PORTAL Komfort EVO	
	schéma A	schéma C
Zaťaženie vetrom	C1 / B2	
Vodotesnosť	7A	9A
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Akustické vlastnosti	$R_w = 32$ (-1,-4) dB TZI2 so zasklením 4-16Ar-4	
	$R_w = 35$ (-1,-4) dB TZI3 so zasklením 6-16Ar-4	
	$R_w = 37$ (-1,-4) dB TZI3 so zasklením 10-14Ar-4	
	$R_w = 38$ (-1,-4) dB TZI3 so zasklením 10-16Ar-6	
	$R_w = 40$ (-1,-4) dB TZI4 so zasklením 8-16Ar-StratophoneTOP44.2	
	$R_w = 43$ (-2,-4) dB TZI4 so zasklením Stratophone66.2-20Ar-StratophoneTOP44.2	
Súčiniteľ prechodu tepla	$U_d = 1,2$ W/m ² .K so zasklením	$U_g = 1,1$ W/m ² .K
	$U_d = 1,2$ W/m ² .K so zasklením	$U_g = 1,0$ W/m ² .K
	$U_d = 0,95$ W/m ² .K so zasklením	$U_g = 0,7$ W/m ² .K
	$U_d = 0,88$ W/m ² .K so zasklením	$U_g = 0,6$ W/m ² .K
	$U_d = 0,81$ W/m ² .K so zasklením	$U_g = 0,5$ W/m ² .K
Svetelná priepustnosť	0,82 so zasklením 4-16-4	$U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,81 so zasklením 6-16-4	$U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,80 so zasklením 6-16-6	$U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,79 so zasklením 8-16-6	$U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,79 so zasklením 8-16-8	$U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,77 so zasklením 4-16-4	$U_g = 1,0$ W/m ² .K
	0,74 so zasklením 4-18-4-18-4	$U_g = 0,5$ W/m ² .K
	0,73 so zasklením 6-16-4-16-6	$U_g = 0,6$ W/m ² .K
	0,72 so zasklením 6-16-6-14-6	$U_g = 0,6$ W/m ² .K
Solárny faktor	0,71 so zasklením 8-14-6-12-8	$U_g = 0,7$ W/m ² .K
	0,64 so zasklením 4-16-4	$U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,63 so zasklením 6-16-4	$U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,63 so zasklením 6-16-6	$U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,62 so zasklením 8-16-6	$U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,61 so zasklením 8-16-8	$U_g = 1,1$ W/m ² .K
	0,57 so zasklením 4-16-4	$U_g = 1,0$ W/m ² .K
	0,52 so zasklením 4-18-4-18-4	$U_g = 0,5$ W/m ² .K
	0,51 so zasklením 6-16-4-16-6	$U_g = 0,6$ W/m ² .K
	0,51 so zasklením 6-16-6-14-6	$U_g = 0,6$ W/m ² .K
	0,50 so zasklením 8-14-6-12-8	$U_g = 0,7$ W/m ² .K
Prievzdušnosť	4	

Radiačné vlastnosti špeciálnych skiel sú uvedené na <https://configurator.agc-yourglass.com/configurator/request>

V Prievidzi dňa 1.2.2022

Mgr. Marek Král
konateľ spoločnosti